

optiroll® Universal-Klebeband

Spezial-Vlies-Klebeband zum Verkleben von Unterdeckbahnen



optiroll® Universal-Klebeband, einseitig, schwarz, zur sicheren und luftdichten Verklebung von Dampfbrems- und Unterdeckbahnen, für innen und außen einsetzbar.

Produktbeschreibung

Träger

- Spezialvlies einseitig klebend
- schmiegsam und dimensionsstabil
- UV-stabilisiert

Kleber

- Arylat-Haftkleber (lösungsmittelfrei)
- Klebstoffzwischensträger: Polyestergelege
- gute Klebeeigenschaften
- UV Beständigkeit: 6 Monate

Trennlage

- Silikonpapier

Farbe

- schwarz

Anwendungsbereiche

- Verkleben und Abdichtung von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen von diffusionsoffenen oder -dichten Unterdeckbahnen im Steildach und Fassadenbereich gemäß DIN 4108 Teil 7
- Reparatur von Unterspann- oder Deckbahnen

Technische Daten

- Gesamtdicke (DIN EN 1942)* 0,29 mm
- Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C

* in Anlehnung an die DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern
- optiroll® Universal-Klebeband ist auf Oberflächen zu verkleben, die trocken und frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sind.
- nicht geeignet für Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen. Klebeband spannungsfrei verkleben und sorgfältig andrücken. Mit stärkerem Andruck lässt sich die Haftung erhöhen.
- Aus Sicherheitsgründen ist es generell notwendig, dass der Verarbeiter die Haftung des Klebebandes im Zusammenhang mit der von ihm gewählten Bahn vor der Anwendung prüft.

Verpackungseinheiten

Rollenlänge: 25 m
Bandbreite: 60 mm
Kartoninhalt: 10 Rollen

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.