

SCHUPPEN DECKUNG

Ausarbeitung von Leistungsverzeichnissen mit Dachschiefer der Marke IBERO®

Nr.	Leistung	Anzahl	Einheit	Einzelpreis	Ges.-preis
1.	Alte Schieferdeckung abnehmen, Schalung reinigen, soweit erforderlich nachnageln, incl. Schutt-abfuhr.		qm		
2	Geschalte Dachfläche mit einer Lage Schalungs-bahn eindecken. Die Dachbahnen sind mit blan-ken Dachpappestiften 25/25 zu befestigen.		qm		
3.	Dachfläche, Dachneigung mit Ibero® - Schuppenschablonen, Format eindecken. Decksteine ohne Sortierung (Schuppenschablonen) nach den Regeln des DDH eindecken. Befestigung mit drei feuerverzinkten Kupfer- oder Edelstahl (V2 A 28/35)-Schiefernägeln.		qm		
4.	Eingebundener Fuß mit Gebindestein und Fuß-stein eindecken. Zulage zu Pos.		lfm.		
5.	Orte als eingebundenen Anfang- oder Endort mit rundem Rücken der Ort- und Stichsteine, Endort als Doppelort eindecken. Zulage zu Pos.		lfm.		
6.	Einseitig eingebundene Firstdeckung. Firststeine im Überdeckungsbereich versetzt genagelt ein-decken. Zulage zu Pos.		lfm.		
7.	Grate als eingebundenen Anfangs- und Endort mit rundem Rücken der Ort- und Stichsteine, Endort als Doppelort eindecken. Zulage zu Pos.		lfm.		
8.	Haupt- und Sattelkehle mit einem Kehlbrett und zwei Dreikantenleisten schalen. Die Kehle als rechte oder linke Hauptkehle eindecken. Kehlstei-ne mit geradem Rücken und rundem Bruch. Zula-ge zu Pos.		lfm.		
9.	Wangenkehle mit einem Kehlbrett und Dreikan-tenleisten schalen. Die Kehle als ein- oder ausge-hende Wangenkehle eindecken. Kehlsteine mit geradem Rücken und rundem Bruch. Zulage zu Pos.		lfm.		
10.	Wandkehle mit einem Kehlbrett und einer Drei-kantenleisten schalen. Die Kehle als ein- oder ausgehende Wandkehle eindecken, 3-4 Kehlstei-ne breit, eindecken. Kehlsteine mit geradem Rück-en und rundem Bruch. Anschluß an das Mauerwerk mit Schichtstücken aus Walzblei und Überhangstreifen aus Zinkblech. Zulage zu Pos.		lfm.		
11.	Dachhaken, 625 g schwer, zum Einschlagen auf Metallunterlage anbringen. Zulage zu Pos.		St..		
12.	Schneefanggitter, Höhe 20 cm, mit verstärkten Schneefangstützen auf jedem Sparren und Metal-lunterlage befestigen. Zulage zu Pos.		lfm.		
13.	Dachfenster, Größe in die Dachfläche einbauen und eindecken. Zulage zu Pos.		St.		

14.	Kaminkopf qm mit den entsprechenden Kehldeckungen in die Dachfläche einfassen und mit Schiefer der Größe eindecken. Zulage zu Pos.				
				Zwischensumme	
				+ gesetzl. Mehrwertsteuer	
				Gesamtsumme:	

Vertragsgrundlagen sind in nachfolgender Reihenfolge:

1. Die Leistungsbeschreibung

2. Die Grund - und Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks

3. Besondere Vertragsbedingungen:

- Die Gerüststellung erfolgt bauseits. Für die Materialien wird Lagerplatz zur Verfügung gestellt. Holzteile, die zur Verwendung kommen, müssen nach DIN 68800 imprägniert sein. Alle Eisenteile müssen feuerverzinkt sein, wenn nicht sogar Vollkupfer oder nicht rostender Stahl, (V2A) Nr. 1.4301, vorgeschrieben ist.
- Die einzudeckende Fläche wird mit Ibero[®] - Dach - oder Wand - Schiefer eingedeckt. *)
- Prüfung nach DIN 52201, 52102, 52103, 52104, 52204, 52112

4. VOB Teil B " Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961"

*) Dach und Wandschiefer der Marke Ibero[®], spanischer Qualitätsschiefer ist im Fachhandel zu beziehen. Alternativer Schiefer kann nur zugelassen werden, wenn er der Anforderung von Ibero - Dach- oder Wand-Schiefer entspricht. Schiefer mit eindeutiger Nennung der Grube sind denen mit Grubenschlüssel zu bevorzugen. Nur durch die Benennung der Grube ist für die ausschreibende Behörde / Firma / Architekturbüro die Herkunft des Schiefers nachvollziehbar. Maßgebend für die Qualitätseinstufung eines Schiefers ist die DIN 52201, die in einem Befund mündet, ob der Schiefer den Anforderungen des "Produktdatenblatt Schiefer" entspricht. Insofern muss ein aktuelles Prüfzeugnis vom Schiefer der betreffenden Grube nach DIN 52201 verlangt werden. Eine mineralogische und gefügekundliche Analyse muss vorliegen. Beide Analysen sollten darlegen, ob der Schiefer aufgrund der geologischen Parameter verwendet werden kann.